

DICHTBÄNDER... ...ABSTANDHALTER



• • •
• • •
• • •
M • A • R • O®
SICHTBETONTECHNIK

DICHTBÄNDER

Die Maro Dichtbänder sichern die verschiedenen Schalungsstöße vor dem Ausbluten. Ungenauigkeiten in der Schalung werden ausgeglichen. Aussparungen, die mit Maro Dichtbändern geschützt werden, sind absolut scharfkantig. Für die verschiedenen Anwendungen haben wir Dichtbänder in den Abmessungen :

20 x 5 mm, 20 x 10 mm und 50 x 5 mm im Programm.

Jeder Schalungsübergang kann so erfolgreich gegen Wasserverlust geschützt werden.

Dichtbänder im Einsatz



Das Ergebnis: Scharfe Aussparungen



ABSTANDHALTER

Die Varianten der Abstandhalter sind zahllos. Die abgebildeten Abstandhalter sind aus unserer Sicht am ehesten für störungsfreie Sichtbetonflächen geeignet.

Mit diesen Produkten kann man Abdrücke auf ein Minimum reduzieren. Einzelabstandhalter haben zusätzlich den Vorteil, dass das Muster der Abdrücke so ungeordnet ist, dass es vom menschlichen Auge kaum wahrgenommen werden kann.

Grundsätzlich lassen sich Abdrücke von Abstandhaltern lediglich reduzieren, jedoch nie vollständig ausschließen.

Die Anforderungen bzgl. Belastbarkeit und Beständigkeit müssen im Einzelfall betrachtet werden.

Abstandhalter die Sinn machen!



